

FlexiFrame

伸張回復性試験機

編生地、織生地の伸張、回復性を正確に柔軟に試験が行えます。



FlexiFrame

伸張回復性試験機

私たちは同時に正確に伸張、回復性を測定出来る機器を製作しました。それは、引張試験機が通常2-3時間要するのに対する、包括的な解決策です。



特徴

高い柔軟性

フレックスフレームは編生地や織生地
の幅広いテスト方法に対応します。

標準化と較正

フレックスフレームはISO17025に準拠
しており、試験結果の再現性や正確性
はお客様にご満足して頂けます

ラボに適する選択

ラボ環境に適用する用、3の倍数で構成
する壁掛けタイプ、又は6測定箇所
の車輪付きタイプが選択出来ます。

装備品

ASTM D3107, Arcadia AG31, ラルフロー
レン、ASTM D2594 に必要なウエイト
ト、ワイヤーハンガー

独立したタイマー

個々の測定部にはタイマーが装着され
、操作者が試験中機器を離れる事が可
能です。

定規

伸張、伸縮の距離やパーセントを簡単
に測定する事ができます。

寸法

6測定箇所車輪付きタイプ

寸法 (mm)	重量 (kg)
高さ	1750
幅	1289
奥行	810
	*機器の重量 (装備品無し)

3測定箇所壁掛けタイプ

寸法 (mm)	重量 (kg)
高さ	1686
幅	553
奥行	205
	*機器の重量 (装備品無し)

正規代理店

(株)グロツツ・ベッケルト ジャパン

担当：薩摩 06-6222-9401

Masakazu.satsuma@groz-beckert.com

www.senikiki.com